

Mini Cámara Frigoríficas de múltiples usos.

Descripción

Cámara Modular construida en paneles modulares conformados e inyectados en poliuretano con una aislación de 40 mm densidad 40 / 42 kilos m³
Revestimiento: Interior y Exterior en chapa prepintada Blanca con film de protección
Espalda en chapa galvanizada.-
2 (dos) Puertas batientes con marco, características idénticas al panel, herrajes marca Fermod recubiertos con pintura epoxi, vano de puerta 600 x 1860 Mm. O 1 (una) Puerta Corrediza: características ídem panel, herraje de aluminio marca Fermod, vano de puerta 820 x 1860 Mm.-
Ganchera Autoportante: compuesta por 6 (seis) columnas y 3 (tres) vigas en caño 60 x 60 x 2 mm, 1 (una) línea de chorizera perimetral, 2 (dos) líneas de rielera en planchuela de 2"x5/16 y 4 (cuatro) soportes en las columnas centrales para colocar estantes de madera (No incluidos)



Accesorios incluidos: perfilaría, zócalos sanitarios, perfilaría de chapa para terminación, selladores de piso y pares tornillos de fijación, tarugos y tirafondos. Incluye Iluminación interior mediante tubos estancos en campana acrílica.

Modelo 2285

Gabinete de 2285 x 1050 x 2160 2 puertas batientes

Gabinete de 2285 x 1050 x 2160 1 puerta corrediza

OPCIONAL: Piso Aislado y Reforzado con placa Fenolica de 10 mm.

Modelo 2900

Gabinete de 2900 x 1050 x 2160 2 puertas batientes

Gabinete de 2900 x 1050 x 2160 1 puerta corrediza

OPCIONAL: Piso Aislado y Reforzado con placa Fenolica de 10 mm.

Modelo 3460

Gabinete de 3460 x 1050 x 2160 2 puertas batientes

Gabinete de 3460 x 1050 x 2160 1 puerta corrediza

OPCIONAL: Piso Aislado y Reforzado con placa Fenolica de 10 mm.