

Walk in Cooler y Visi Cooler

Características:

Los Walk in Cooler y Visi Cooler FRIOSUR, son elaboradas con las más modernas técnicas de fabricación.

Permiten un montaje rápido y simple.

El perfecto y real SISTEMA MODULAR, permite que pueda ser ampliada a voluntad con el simple agregado de paneles, sin perjuicio de los instalados inicialmente.

La velocidad y sencillez de su armado hacen que resulten óptimas, con relación a cualquier otro sistema convencional.

Características Técnicas:

Panel:

El panel, esta compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano inyectado con una densidad media de 40 kg/ M3, con un espesor de 60 mm para media temperatura, y 100 mm para baja temperatura. Dispone de la mayor capacidad de aislamiento entre todos los materiales que actualmente se utilizan para esta finalidad. Esto redundando en un considerable ahorro de energía. Es totalmente ignífugo, resistente a agentes químicos y no absorbe agua. Los paneles están revestidos en chapa de acero galvanizada en su cara interior. El exterior es de chapa de acero electro zincada, cromatizada y pintada en color blanco con una protección de polietileno extraíble.

Puertas Vidriadas doble vidrio

Cuentan con puertas de doble vidrio termopanel, cierre mediante barra de torsión, resistencia eléctrica en puertas para media temperatura, y resistencia en marco y puerta para baja temperatura. Además iluminación mediante tubo fluorescente en compartimiento estanco por puerta. Módulos de puerta en 640 mm y 700 mm.

Racks de Carga

Cuenta con racks de carga por puerta, conformados por columnas y rejillas metálicas plastificadas en pintura electro depositada horneada epoxi.

Puerta de Ingreso

Esta incorporada en un panel-marco de ubicación variable. Medidas de abertura según cada necesidad.

Herrajes.

Posee herrajes de aleación metálica de alta resistencia específicamente diseñados para trabajo pesado, tanto en puertas batientes como corredizas. Contamos con vanos especiales para paso de pallets y paso riel.

Kit de Instalación

Cuenta con selladores de piso, selladores de panel, tortillería general y "u" perimetral de fijación.

Para visi cooler:

MEDIDAS COMBINABLES EN FRENTE Y PROFUNDIDAD EN MEDIDA ESTANDAR DE 1000 mm.

Módulos de frente	
3590	4 Puertas
4350	5 Puertas
5110	6 Puertas
5870	7 Puertas
6630	8 Puertas
7390	9 Puertas
8150	10 Puertas

Para Walk in cooler:

MEDIDAS COMBINABLES EN FRENTEY PROFUNDIDAD SEGÚN MODULOS.

Módulos de frente
3590
4350
5110
5870
6630
7390
8150
8910

Módulos de profundidad
1730
2300
2900
3460
4080
4640
5250
5810

